



Stacjonarny czytnik kodów kreskowych HD-S80 cechuje się kompaktowym rozmiarem, pozwalającym zaoszczędzić przestrzeń roboczą. Wysokiej jakości układ skanujący odczytujący kody 1D oraz automatyczny tryb skanowania kodów czynią urządzenie wydajnym i wygodnym w użytku.

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych HD-S80

Model	HD-S80		
Materiał wykonania	ABS + plastik	Kąt skanowania	45°
Typ skanera	laserowy	Temperatura pracy	0 do 50°C
Źródło światła	650-670 nm Laser	Temperatura przechowywania	-40 do 70°C
Metoda skanowania	ręcznie/ automatycznie	Wilgotność pracy	5 do 90%
Interfejs	USB	Wilgotność przechowywania	5 do 90%
Waga urządzenia	65 g	Długość przewodu	150 cm
Waga z opakowaniem	310 g	Szybkość odczytu	200 razy/ sekunda
Wymiary urządzenia	60 x 35 x 70 mm	Pobór prądu	100 mA
Wymiary opakowania	220 x 115 x 90 mm		
Odczytywane kody 1D	UPC/EAN, UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants		

